Príloha 15 výzvy

VYHLÁSENIE O BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI – DEBARIÉRIZÁCIA KULTÚRNEJ STAVBY

Zisťuje sa súlad so stavebnou legislatívou, najmä so stavebným zákonom, vyhláškou MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a článkom 9 Prístupnosť Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Príloha vyhlásenia: Situácia, pôdorysy všetkých podlaží a rezy v mierke 1:100, všetky pohľady v mierke 1:100, sekcie alebo prvky (potrebné na posúdenie bezbariérovej prístupnosti) v mierke 1:50 a všetky informácie o detailoch riešenia vrátane rozmerov okien, výšok miestností, rozmerov schodiska, rozmerov dverí, vstupov a výstupov.

1. Druh a umiestnenie stavby

☐ **rekonštrukcia** ☐ **nadstavba, prístavba** ☐ **zmena účelu stavby**

Názov stavby:	Druh stavby:
Adresa umiestnenia stavby:	Číslo parcely:
Číslo stavebného povolenia:	

2. Autor návrhu

Meno:	Priezvisko:	Tituly:
Bydlisko (ulica a číslo domu):		
PSČ:	Mesto/Obec:	
Telefón:	E-mail:	

Prehlasujem, že požiadavky na bezbariérovú prístupnosť sú realizované v súlade so stavebnou legislatívou a spĺňa štandardy uvedené v nasledujúcej tabuľke.

.....
Podpis autora návrhu

	Sú splnené tieto požiadavky?	**áno**	**nie**
1. Parkovanie	a) vyhradené bezbariérové parkovacie miesto (3,5 m x 5 m) je v blízkosti vstupu do budovy, b) zabezpečený je bezbariérový prístup z parkoviska na chodník pomocou nájazdovej / obrubníkovej rampy	□ □	□ □
2. Chodníky	a) šírka chodníkov je najmenej 1,5 m (TP 048), b) chodníky majú rovný povrch bez nerovností a škár, c) je vytvorený orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (napr. signálny pás pri vstupe, akustický maják), Poznámka: Pri prekonávaní terénnych nerovností sa pri sklone chodníka väčšom ako 1:21 navrhuje rampa, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa bodov 5 a 6.	□ □ □	□ □ □
3. Vstup do budovy	Výškový rozdiel vo vstupných priestoroch je bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov: - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodu 5 a 6, - zvislá zdvíhacia plošina alebo výťah, - šikmá schodisková plošina (iba ak nie je iná možnosť), Poznámka: schodolez (prenosné zariadenie) nie je povolený!	□	□
4. Vstupné dvere a priestory	a) pred dverami a v zádverí je manévrovacia plocha 1,5 m x 1,5 m, do ktorej nezasahuje dverné krídlo, b) šírka jedného dverného krídla aspoň 0,9 m, c) dvere sú otvárateľné automaticky, na impulz (tlačidlo), alebo pomocou zvukovej signalizácie (zvonček), d) presklené plochy dverí sú označené kontrastne oproti pozadiu vo výške 1,4 – 1,6 m, e) informačný pult/knižničný pult / pokladňa sú bezbariérovo prístupné (výška cca 0,85 m), pulty sú vybavené indukčnou slučkou f) počítače (infoboxy) sú prístupné aj pre sediace osoby g) a osoby na vozíku	□ □ □ □	□ □ □ □
5. Parametre rampy (ak sa navrhuje)	a) pozdĺžny sklon rampy spĺňa požadované parametre: - max. 1:12 (8,3%), napr. pri výške 0,45 m (3 schody) je rampa dlhá 5,4 m , - max. 1:8 ak je dĺžka menej ako 3 m (najviac 2 schody), b) svetlá šírka rampy je najmenej 1,3 m, c) voľná vodorovná manévrovacia plocha na začiatku a konci rampy je 1,5 m x 1,5 m, d) dĺžka jedného ramena rampy je najviac 9 m (avšak pri sklone 1:8 najviac 3 m), e) odpočívadlo medzi ramenami rampy je dlhé najmenej 2 m (pri pravouhlom prepojení najmenej 1,5 m x 1,5 m), Poznámka: ramená rampy musia byť priame!	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □
6. Vybavenie rampy (ak sa navrhuje)	a) držadlá sú umiestnené po oboch stranách rampy (vo výške 0,9 m, prípadne aj v 0,75 m), b) vodiace tyče sú po oboch stranách rampy vo výške 0,3 m, alebo obruby proti vybočeniu do výšky 0,1 m (nie sú nutné pri plných zábradliach), c) zdrsnený a nešmykľavý povrch rampy,	□ □ □	□ □ □

7. **Trasy po budove**	a) bezbariérový a plynulý prechod pre osoby na vozíku alebo s kompenzačnými pomôckami do všetkých častí budovy, resp. bezbariérové trasovanie v rámci všetkých častí výstavy, b) výška prahu najviac 20 mm, optimálne bezprahové dvere c) orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (umelé vodiace línie, varovné pásy pred schodmi, kontrastné značenie priestorov a prvkov, reliéfne označenie účelu miestnosti a pod.),	□ □ □	□ □ □
8. **Riešenie výškových rozdielov v budove**	Výškový rozdiel v komunikačných priestoroch je bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov: - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodov 5 a 6, - výťah s parametrami podľa bodu 9, - zvislá zdvíhacia - šikmá schodisková plošina (iba ak nie je iná možnosť), Poznámka: Schodolez (prenosné zariadenie) nie je povolený!	□	□
9. **Výťah**	a) výťahová kabína má rozmer najmenej 1,1 m x 1,4 m, b) manévrovacia plocha Ø 1,5 m pred výťahom, c) šírka dverí do kabíny najmenej 0,8 m, d) ovládacie prvky výťahu vo výške 90 -120 cm (vrátane privolávača výťahu), e) ovládacie zariadenia výťahu čitateľné aj hmatom (reliéfne a Braillove písmo), f) akustická informácia o polohe výťahu (pre osoby so zrakovým postihnutím),	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □
10. **Bezbariérové toalety**	g) rozmery záchodovej kabíny sú najmenej 1,4 m x 1,8 m (odporúča sa 1,6 m x 1,8 m), h) vedľa WC misy je voľný priestor najmenej 0,8 m na zasunutie / presadnutie z vozíka, optimálne 0,8 m po oboch stranách misy, i) sklopné držadlá sú po oboch stranách vedľa WC misy, j) dvere sú široké min. 0,8 m (optimálne 0,9 m) otváravé smerom von zo záchodovej kabíny, k) umývadlo má podomietkový / úsporný sifón – umožňuje osobe na vozíku zasunutie nôh pod umývadlo, l) zrkadlo je vo vyhovujúcej výške aj pre osoby sediace na vozíku,	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □
11. **Zhromažďo-vací priestor, hľadisko**	a) svetlá šírka vstupných dverí najmenej 0,9 m, pri dvojkrídlových dverách je aspoň jedno krídlo široké 0,9 m, b) 2 % vyhradených miest v hľadisku pre osoby na vozíku, najmenej však 2 miesta, ktoré majú rozmery 1m x 1,2 m, c) manévrovací priestor Ø 1,5 m pre osobu na vozíku pri vstupných a únikových dverách, pri vyhradenom mieste v hľadisku, d) pódium je prístupné pre účinkujúcich na vozíku, ak je zvýšené, tak pomocou rampy podľa bodov 5 a 6,	□ □ □ □	□ □ □ □
12. **Šatne a umyvárne pre účinkujúcich**	a) svetlá šírka dverí najmenej 0,8 m (optimálne 0,9 m), b) manévrovací priestor Ø 1,5 m pri vstupe do šatne a pri skrinkách, vešiakových paneloch, laviciach, c) v priestore je široká lavica na prezlečenie, d) bezbariérová sprcha v úrovni podlahy (priestor 1,4 m x 1,4 m), e) bezbariérové WC v blízkosti šatne, f) umývadlo s podomietkovým / úsporným sifónom Poznámka: Pri rekonštrukcii je možné vytvoriť samostatnú bezbariérovú hygienickú kabínu (bezbariérovú kúpeľňu)	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □

13. **Šatne pre návštevníkov**	a) bezbariérový prístup do šatne zo vstupnej haly, b) šatňový pult vysoký najviac 0,8 m, c) uzamykateľné skrinky sú prístupné pre osoby na vozíku – zámok vo výške medzi 0,4 m – 1,2 m d) pred šatňovým pultom / uzamykateľnou skrinkou je voľný priestor Ø 1,5 m na manévrovanie s vozíkom	□ □ □ □	□ □ □ □
14. **Výstavný priestor**	a) trasy výstav musia byť bezbariérovo prístupné – všetci musia mať možnosť absolvovať rovnakú trasu, b) trasa má vyznačený dotykový orientačný systém (vodiace línie), c) zabudované prvky, exponáty, texty a popisy exponátov musia byť vnímateľné aj zo sediacej polohy	□ □ □	□ □ □
15. **Knižnica**	d) do jednotlivých oddelení knižnice je zabezpečený bezbariérový prístup, e) medzi regálmi knižnice sú najmenej 1,4 m široké odstupy, f) najžiadanejšie publikácie v knižničných regáloch sú umiestnené v dosahu osoby na vozíku, vo výške najviac 1,2 m, g) v priestoroch študovne je k dispozícii najmenej jeden výškovo nastaviteľný stôl,	□ □ □ □	□ □ □ □
16. **Bufet,** **predaj suvenírov**	a) bezbariérový prístup do stravovacieho zariadenia, resp. predajne b) aspoň jedno dverné krídlo široké najmenej 0,9 m, c) širšie uličky medzi stolmi (najmenej 0,9 m) umožňujúce pohyb osoby na vozíku a zasunutie kolien pod stôl, d) samoobslužné stoly / pulty / výdajné okienka sú umiestnené v dostupnej výške 0,7 m – 1,2 m,	□ □ □ □	□ □ □ □
17. **Vonkajší areál**	a) chodníky sú najmenej 1,5 m široké, b) chodníky majú spevnený povrch a bez škár, do ktorých by mohli zapadnúť kolieska, c) lavice na sedenie spĺňajú tieto parametre: - lavice majú opierky na chrbát a ruky, - výška sedacej plochy je najmenej 0,45 m, - lavica je osadená na spevnenej ploche (nie v trávniku), - vedľa lavice je spevnená plocha široká najmenej 0,8 na zasunutie vozíka	□ □ □	□ □ □

Doplňujúce informácie:
(Uveďte vážne dôvody, prečo nie je niektorá požiadavka splnená)

VYHLÁSENIE O BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI –

NOVOSTAVBA KULTÚRNEHO ZARIADENIA

Zisťuje sa súlad so stavebnou legislatívou, najmä so stavebným zákonom, vyhláškou MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a článkom 9 Prístupnosť Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Príloha vyhlásenia: Situácia, pôdorysy všetkých podlaží a rezy v mierke 1:100, všetky pohľady v mierke 1:100, sekcie alebo prvky (potrebné na posúdenie bezbariérovej prístupnosti) v mierke 1:50 a všetky informácie o detailoch riešenia vrátane rozmerov okien, výšok miestností, rozmerov schodiska, rozmerov dverí, vstupov a výstupov.

1. Druh a umiestnenie stavby

☐ **novostavba**

Názov stavby:	Druh stavby:
Adresa umiestnenia stavby:	Číslo parcely:
Číslo stavebného povolenia:	

2. Autor návrhu

Meno:	Priezvisko:	Tituly:
Bydlisko (ulica a číslo domu):		

PSČ:	Mesto/Obec:
Telefón:	E-mail:

Prehlasujem, že požiadavky na bezbariérovú prístupnosť sú realizované v súlade so stavebnou legislatívou a spĺňa požiadavky uvedené v nasledujúcej tabuľke.

.....

Podpis autora návrhu

	Sú splnené tieto požiadavky?	**áno**	**nie**
1. Parkovanie	c) vyhradené bezbariérové parkovacie miesto (3,5 m x 5 m) je v blízkosti vstupu do budovy, d) zabezpečený je bezbariérový prístup z parkoviska na chodník pomocou nájazdovej / obrubníkovej rampy	□ □	□ □
2. Chodníky	d) šírka chodníkov je najmenej 1,5 m, e) chodníky majú rovný povrch bez nerovností a škár, f) je vytvorený orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (napr. signálny pás pri vstupe, akustický maják) Poznámka: Pri prekonávaní terénnych nerovností sa pri sklone chodníka väčšom ako 1:21 navrhuje rampa, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa bodov 5 a 6.	□ □ □	□ □ □
3. Vstup do budovy	a) vstup do budovy je zabezpečený v úrovni chodníka pre peších bez výškových rozdielov b) vstup je označený kontrastne a vnímateľne aj pre osoby so zrakovým postihnutím (signálny pás pred vstupom, akustický maják nad vstupom, označenie zasklených plôch a pod.)	□ □	□ □
4. Vstupné dvere a priestory	a) pred dverami a v zádverí je manévrovacia plocha 1,5 m x 1,5 m, do ktorej nezasahuje dverné krídlo, b) šírka jedného dverného krídla aspoň 0,9 m, c) dvere sú otvárateľné automaticky alebo na impulz (tlačidlo aktivuje otvorenie dverí), d) presklené plochy dverí sú označené kontrastne oproti pozadiu vo výške 1,4 – 1,6 m, e) informačný pult/knižničný pult / pokladňa sú bezbariérovo prístupné (výška cca 0,85 m), pulty sú vybavené indukčnou slučkou f) počítače (infoboxy) sú prístupné aj pre sediace osoby a osoby na vozíku	□ □ □ □	□ □ □ □
5. Parametre rampy (ak sa navrhuje)	f) pozdĺžny sklon rampy spĺňa požadované parametre: - max. 1:12 (8,3%), napr. pri výške 0,45 m - max. 1:8 ak je dĺžka menej ako 3 m g) dĺžka jedného ramena rampy je najviac 9 m (avšak pri sklone 1:8 najviac 3 m), h) svetlá šírka rampy je najmenej 1,3 m, i) voľná vodorovná manévrovacia plocha na začiatku a konci rampy je 1,5 m x 1,5 m, j) odpočívadlo medzi ramenami rampy je dlhé najmenej 2 m (pri pravouhlom prepojení najmenej 1,5 m x 1,5 m), Poznámka: ramená rampy musia byť priame!	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □
6. Vybavenie rampy (ak sa navrhuje)	d) držadlá sú umiestnené po oboch stranách rampy (vo výške 0,9 m, prípadne aj v 0,75 m), e) vodiace tyče sú po oboch stranách rampy vo výške 0,3 m, alebo obruby proti vybočeniu do výšky 0,1 m (nie sú nutné pri plných zábradliach), f) zdrsnený a nešmykľavý povrch rampy,	□ □ □	□ □ □

7. **Trasy po budove**	d) bezbariérový a plynulý prechod pre osoby na vozíku alebo s kompenzačnými pomôckami do všetkých častí budovy, resp. bezbariérové trasovanie v rámci všetkých častí výstavy, e) výška prahu najviac 20 mm, optimálne bezprahové dvere, f) orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (umelé vodiace línie, varovné pásy pred schodmi, kontrastné značenie priestorov a prvkov, reliéfne označenie účelu miestnosti a pod.),	□ □ □	□ □ □
8. **Riešenie výškových rozdielov v budove**	Výškový rozdiel v komunikačných priestoroch je bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov: - výťah s parametrami poľa bodu 9, - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodov 5 a 6, Poznámka: V novostavbe nie sú vhodné žiadne zdvíhacie zariadenia, schodolezy nie sú stavebným riešením a nie sú oprávneným výdavkom	□	□
9. **Výťah**	m) výťahová kabína má rozmer najmenej 1,1 m x 1,4 m, n) manévrovacia plocha Ø 1,5 m pred výťahom, o) šírka dverí do kabíny najmenej 0,8 m, p) ovládacie prvky výťahu vo výške 90 -120 cm (vrátane privolávača výťahu), q) ovládacie zariadenia výťahu čitateľné aj hmatom (reliéfne a Braillove písmo), r) akustická informácia o polohe výťahu (pre osoby so zrakovým postihnutím),	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □
10. **Bezbarierové toalety**	s) rozmery záchodovej kabíny sú najmenej 1,6 m x 1,8 m, t) vedľa WC misy je voľný priestor min. 0,8 m na zasunutie / presadnutie z vozíka, optimálne 0,8 m po oboch stranách misy, u) sklopné držadlá sú po oboch stranách WC misy, v) dvere sú široké najmenej 0,8 m (optimálne 0,9 m) otváravé smerom von zo záchodovej kabíny, w) umývadlo má podomietkový / úsporný sifón – umožňuje osobe na vozíku zasunutie nôh pod umývadlo, x) zrkadlo je vo vyhovujúcej výške aj pre osoby sediace na vozíku,	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □
11. **Zhromažďovací priestor, hľadisko**	e) svetlá šírka vstupných dverí najmenej 0,9 m, pri dvojkrídlových dverách je aspoň jedno krídlo široké 0,9 m, f) 2 % vyhradených miest v hľadisku pre osoby na vozíku, najmenej však 2 miesta, ktoré majú rozmery 1 m x 1,2 m, g) manévrovací priestor Ø 1,5 m pre osobu na vozíku pri vstupných a únikových dverách, pri vyhradenom mieste v hľadisku, h) pódium je prístupné pre osoby na vozíku, ak je zvýšené tak pomocou rampy podľa bodov 5 a 6,	□ □ □ □	□ □ □ □
12. **Šatne a umyvárne pre účinkujúcich**	g) svetlá šírka dverí najmenej 0,8 m (optimálne 0,9 m), h) manévrovací priestor Ø 1,5 m pri vstupe do šatne a pri skrinkách, vešiakových paneloch, laviciach, i) v priestore je široká lavica na prezlečenie, j) bezbariérová sprcha v úrovni podlahy (priestor 1,4 m x 1,4 m), k) bezbariérové WC v blízkosti šatne, l) umývadlo s podomietkovým / úsporným sifónom,	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □

13. **Šatne pre návštevníkov**	e) bezbariérový prístup do šatne zo vstupnej haly, f) šatňový pult vysoký najviac 0,8 m, g) uzamykateľné skrinky sú prístupné pre osoby na vozíku – zámok vo výške medzi 0,4 m – 1,2 m h) pred šatňovým pultom / uzamykateľnou skrinkou je voľný priestor Ø 1,5 m na manévrovanie s vozíkom	□ □ □ □	□ □ □ □
14. **Výstavný priestor**	h) trasy výstav musia byť bezbariérovo prístupné – všetci musia mať možnosť absolvovať rovnakú trasu, i) trasa má vyznačený dotykový orientačný systém (vodiace línie), j) zabudované prvky, exponáty, texty a popisy exponátov musia byť vnímateľné aj zo sediacej polohy	□ □ □	□ □ □
15. **Knižnica**	k) do jednotlivých oddelení knižnice je zabezpečený bezbariérový prístup, l) medzi regálmi knižnice sú najmenej 1,4 m široké odstupy, m) najžiadanejšie publikácie v knižničných regáloch sú umiestnené v dosahu osoby na vozíku, vo výške najviac 1,2 m, n) v priestoroch študovne je k dispozícii najmenej jeden výškovo nastaviteľný stôl,	□ □ □ □	□ □ □ □
16. **Bufet, predaj suvenírov**	d) bezbariérový prístup do stravovacieho zariadenia, resp. predajne e) aspoň jedno dverné krídlo široké najmenej 0,9 m, f) širšie uličky medzi stolmi (najmenej 0,9 m) umožňujúce pohyb osoby na vozíku a zasunutie kolien pod stôl, d) samoobslužné stoly / pulty / výdajné okienka sú umiestnené v dostupnej výške 0,7 m – 1,2 m,	□ □ □ □	□ □ □ □
17. **Vonkajší areál**	d) chodníky sú najmenej 1,5 m široké, e) chodníky majú spevnený povrch a bez škár, do ktorých by mohli zapadnúť kolieska, f) lavice na sedenie spĺňajú tieto parametre: - lavice majú opierky na chrbát a ruky, - výška sedacej plochy je najmenej 0,45 m, - lavica je osadená na spevnenej ploche (nie v trávniku), - vedľa lavice je spevnená plocha široká najmenej 0,8 na zasunutie vozíka	□ □ □	□ □ □

Doplňujúce informácie:
(Uveďte vážne dôvody, prečo nie je niektorá požiadavka splnená)